

CD管VGS型

VGS



フレキ管を通管させるための最適な圧縮復元性・屈曲弾力性を持つCD管で通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造です。

(単位: mm)

品番	外径	近似内径	長さ/把 (m)	入数
VGS-16	21.0	16.0	50	1
VGS-22A	28.0	22.5	50	1
VGS-25	30.5	24.0	50	1
VGS-28	34.0	27.0	30	1
VGS-30	36.5	29.0	30	1
VGS-36	42.0	33.5	30	1
VGS-42	47.0	38.5	30	1

CD管MCS2型

MCS2



コンクリート打ち込みにも最適な強度を持ったCD管
クロ色の内層を加え、二層化したMCS2型

(単位: mm)

品番	外径	近似内径	長さ/把 (m)	入数
MCS2-22	27.8	22.0	50	1
MCS2-25	30.5	24.0	50	1
MCS2-28	34.0	26.5	30	1
MCS2-30	36.5	29.0	30	1
MCS2-36	42.0	32.0	30	1

CD管LS型

LS



フレキ管の地中埋設ができる場合に使用します。

(単位: mm)

品番	外径	近似内径	長さ/把 (m)	入数
LS-25BJ	30.5	24.0	50	1
LS-30BJ	36.5	29.0	30	1
LS-36BJ	42.0	33.5	30	1
LS-36	42.0	33.5	50	1