

パイプカッター

配管作業工具

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

铸铁管

導管保全

配管作業工具

給湯給水樹脂管

パイプソー OG 300

1. ガス埋設管を切断するための電動式切断機でダクタイル鋳鉄管、ポリエチレン被覆管、鋼管の切断に使い、狭い場所でも簡単に安全に作業ができる。
2. 電動源は低騒音コンデンサーモーターで100V 75Wを装備。
3. 適用口径は、100A～300Aまで。
4. 刃の耐久性もよく、ダクタイル鋳鉄管150Aで150回切断可能。
5. 150Aダクタイル鋳鉄管をわずか6分でスピード切断。
6. クラッチ機構によって、刃の送り動作時一定以上の荷重が作用するとクラッチがはたらき、それ以上刃の送り荷重がかからない機構となっている。

仕様

定格電流	適用範囲 (呼び径)	モーター	ストローク量	毎分ストローク数	フレキシブル シャフト回転数
50Hz 13.2A	100A～	単相コンデンサー モーター	57mm	210spm/50Hz	1,500rpm/50Hz
60Hz 11.6A	300A	100V 750W 50Hz/60Hz		260spm/60Hz	1,800rpm/60Hz

標準付属品

品名	数量
本体組	1
バイス組	1
モーター組	1
フレキシブルシャフト3.5m	1
収納箱	1
ノコ刃(ハイス)320mm：150A用	1
ノコ刃(ハイス)380mm：200A用	1
ノコ刃(ハイス)490mm：300A用	1
マグネット付クサビ(M)	1
ガイドプレート組 200A用	1
ガイドプレート組 300A用	1
ラチェットレンチ24	1
かぎスパナ(チャックハンドル35-25)	1
片口スパナ	1
注水装置組	1

替刃別売品

品名	単位	適用範囲 (呼び径)
ノコ刃(ハイス)320mm	5本	～150A
ノコ刃(ハイス)380mm	5本	～200A
ノコ刃(ハイス)440mm	5本	～250A
ノコ刃(ハイス)490mm	5本	～300A
フレキシブルシャフト5m	1本	



セーバーソー 300 (REX社製)

- モーター：100V単相コンデンサーモーター 出力750W
 ストローク量：60mm
 ストローク数：308s.p.m.(50Hz)、370s.p.m.(60Hz)
 質量：本体：9.5kg、バイス：12kg、モーターケース：
 23kg、フレキシブルシャフト3.5m：7.5kg
 標準付属品：ハイスのこ刃 150A、200A、300A用 各1
 本、収納箱・レバーウエイト(8kg)2ヶ、工具
 一式(工具箱入)、ウエイト軸、注水装置一式

(ノコ刃)

サイズ	適用	長さ mm	山数 山/25mm	厚さ mm	幅 mm	材質	用途
150A	50A～150A(2B～6B)	335	10	2	30	ハイス	鋳鉄管・ガス用ダクタイル
200A	50A～200A(2B～8B)	395	8				鋳鉄管・鋼管・
250A	50A～250A(2B～10B)	455					ポリエチレン被覆鋼管・
300A	50A～300A(2B～12B)	505					塩ビ被覆鋼管・塩ビ管



パイプカッター

給湯給水樹脂管

パイプカッター (RIDGID社製)



ノブを押してのサイズ調整、ラッチを引いてのパイプ開放の素早い動き。

型番	能力		替刃	備考
	インチ	mm		
152P	1/4~2	10-63	E-2155	左の替刃は ポリエチレン管用
154P	1 1/2~4	50-110	E-2156	
156P	4~6	110-160	E-2157	

注) 銅管、アルミ管用の刃もあります。

ヒンジドカッター (門型カッター)



最小限のスペースで作業ができます。

型番	管径(能力)	重量	ホイール(刃)種類		
			刃数	銅管	ダクタイル管・鋳鉄管
H-2 1/2	1~2 1/2インチ 32~76mm	3.6kg	4	HS-2 1/2	HS-2 1/2
H-4	2~4インチ(50A~100A) 60~125mm	6.3kg	4	HS-4	HI-4
H-6	4~6インチ(100A~150A) 114~182mm	10.0kg	4	HS-6	HI-6
H-8	6~8インチ(150A~200A) 168~240mm	13.0kg	4	HS-8-12	HI-6
H-12	8~12インチ(200A~300A) 219~356mm	18.0kg	4	HS-8-12	HI-6

ロータリーカッター

LCRC



リードロータリーカッターの種類・能力

型番	銅管(A)	ダクタイル 鋳鉄管(A)	外径(mm)	重量(kg)	替刃の種類
LCRC-8	125~200	150~200	140~245	24.0	RC-I ダクタイル管用
LCRC-12	250~350	250~300	259~368	29.0	鋳鉄管用 RC-S
LCRC-16	400~450	350~400	368~460	35.0	銅管用 ステンレス管用

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鋳鉄管

導管保全

パイプカッター

配管作業工具

給湯給水樹脂管

パイプカッター

配管作業工具

ポリエチレン管

フレキシブル管

鋼管

鋳鉄管

導管保全

配管作業工具

給湯給水樹脂管

ライニングカッター

品名	サイズ	備考
ライニングカッター 小	3/4-2	黄色
ライニングカッター 大	2 1/2-4	赤色
ライニングカッター替刃 小(直径4.0cm)	3/4-2	1組=4枚入り
ライニングカッター替刃 大(直径4.2cm)	2 1/2-4	1組=4枚入り
ライニングカッターローラー	3/4-4	1組=8枚入り



外面被覆鋼管(PLS、PLP鋼管など)の切断に。4枚刃式。

強力型4枚刃パイプカッター (RIDGID社製)


商品名	サイズ	備考
42-A	3/4-2	SGP用
44-S	2 1/2-4	SGP用
42-WCP	3/4-2	被覆鋼管用
42-A用替刃：F-514	3/4-2	
44-S用替刃：F-515	2 1/2-4	
42-WCP用替刃：F-448X		カラー付
42-WCP用替刃：F-448		カラーなし

刃には「RIDGID」の刻印があります



一回転できないような狭い場所での切断用。

狭所用パイプカッター：カットマン



パイプの径	カットマン40		カットマン50	
	隙間L	振り角度θ	隙間L	振り角度θ
1/2	28mm	115°	35mm	110°
3/4	27mm	120°	34mm	120°
1	26mm	130°	33mm	130°
1 1/4	25mm	135°	32mm	135°
1 1/2	25mm	140°	30mm	140°
2	—	—	30mm	145°

品名	切断能力 A(B)
カットマン40	15~40(1/2~1 1/2)
カットマン50	15~50(1/2~2)
カットマン替刃40	(10枚/箱)
カットマン替刃50	(10枚/箱)



狭所でのパイプ切断、天井、床下、コーナー、壁ぎわ、埋設管、パイプシャフト内に。白管、一層被覆管の切断に。